



PLANET 22S ATEX

CE EX II 3D Ex tc IIIB T200°C Dc IP6X

ASID00566

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ CERTIFICAZIONE M & H
- ▶ FILTRAZIONE TOTALE
- ▶ CERTIFICAZIONE H
- ▶ FILTRAZIONE MULTISTADIO
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ NUOVE PROTEZIONI PER ZONA INTERNA 20
- ▶ FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- ▶ SACCHI CONDUTTIVI CON CHISURA DI SICUREZZA
- ▶ PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- ▶ INDICATORE DI SATURAZIONE DEL FILTRO
- ▶ SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE POLVERI SICURO
- ▶ SOLIDA STRUTTURA E TAPPO DI SICUREZZA
- ▶ DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 22S ATEX
Codice		ASID00566
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Motore		1
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHg	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto	l	30
Lunghezza cavo	m	10
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Diametro accessori	mm	38/32
Dimensioni (LxWxH)	mm	500x500x980
Peso	Kg	30

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00618
**FILTRO PRINCIPALE
CONDUTTIVO**

CODICE: FTDP00400
**CARTUCCIA HEPA IN
INGRESSO**

CODICE: FTDP00610
PROTEZIONE FILTRO HEPA

CODICE: FTDP00399
FILTRO HEPA IN USCITA

CODICE: KTRI04688
**SACCO DI RACCOLTA
CONDUTTIVO**

CODICE: KTRI04687
**SACCO DI SMALTIMENTO
CONDUTTIVO**


ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori conduttivo Ø38/32 mm per bocchettone Ø60 mm

PMDT00015